



Standard køle- og frostrum

Beskrivelse af køle- og frostrum

Elementkølerum, opbygget af CFC-fri B2 præfabrikerede, selvslukkende polyuretanskummede paneler, med overflader i hvid RAL 9010 polyesterlakeret, varmgalvaniseret stålplade med indbygget excentriske låse.

Alle hjørneprofiler er udført med indbygget hulkehl i hvid PVC i indvendige hjørner.

Frostrum leveres med 1 stk. trykudligningsventil.

Døre

Integreret køle-/frostrumsdør leveres med lås og nødåbner.

Frostrumsdør leveres med varmekabel.

Standard gulv

Gulvpaneler af galvaniseret plade belagt med grå, skridsikker PVC overflade. Max belastning: 1500 kg/m².

Reoler

Rustfri stålstiger HxD: 1800x400 mm, 4 hylder i polypropylen.



Rum nr.	Dimensioner H: 2010 mm.	Kølerum u. gulv 60 mm.	Kølerum u. gulv 90 mm.	Frostrum m. standard gulv 90 mm.	Reoler
603	1210 x 1210 mm	kr. 11.092	kr. 12.022	kr. 13.793	kr. 3.048
605	1610 x 1610 mm	kr. 13.957	kr. 15.229	kr. 17.721	kr. 5.205
611	2010 x 2810 mm	kr. 16.422	kr. 18.124	kr. 21.771	kr. 11.567
615	2410 x 3210 mm	kr. 18.168	kr. 19.977	kr. 24.347	kr. 12.780

Rum nr.	Dimensioner H: 2410 mm.	Kølerum u. gulv 60 mm.	Kølerum u. gulv 90 mm.	Frostrum m. standard gulv 90 mm.	Reoler
620	2410 x 3610 mm	kr. 20.867	kr. 22.922	kr. 28.030	kr. 13.375
627	2810 x 4010 mm	kr. 22.737	kr. 25.045	kr. 30.864	kr. 13.794
630	2410 x 5210 mm	kr. 25.952	kr. 28.623	kr. 40.364	kr. 15.950

Brutto priser

Strøer er ikke indregnet i ovenstående priser.

Forstærket gulv

Rummene kan leveres med forstærkede gulvpaneler af galvaniseret plade belagt med grå, skridsikker PVC overflade.

Gulvpaneler med indstøbt forstærkning og 19 mm. trykfordelene plade.

Max. belastning: 4000 kg/m², og 70 kg. for gummihjul.

Tilbehør

Reoler i rustfri stål, trådhylder betrukket med plast, hylder i kunststof. Indespærringsalarm, fenderlister, bændelgardiner m.m.

Spørg på pris vedrørende 110 mm paneler eller ved ønske om anden rumstørrelse.

Spørg på pris vedrørende monoblok og monoblok split.

Standard køle- og frostrum

